

IT – ISTRUZIONI E INFORMAZIONI DEL PRODUTTORE

ART.
GIACCA art. 1100 VF emissione 1 del 11/02/2026

IT ISTRUZIONI E INFORMAZIONI DEL FABBRICANTE



Leggere attentamente le istruzioni prima di usare prodotti per la sicurezza. Consultare il responsabile della sicurezza o superiore riguardo gli indumenti adatti ad esigenze di lavoro specifiche. Conservare con cura queste istruzioni in modo da poterle consultare in qualunque momento.



Fare riferimento all'etichetta dell' indumento per informazioni sulle normative corrispondenti. L'applicazione della marcatura CE sul DPI conferma che l'indumento garantisce il soddisfacimento dei requisiti essenziali di salute e sicurezza del Regolamento (UE) 2016/425 in relazione ai Dispositivi di Protezione Individuale - DPI ed in particolare anche quelli di COMFORT, ERGONOMIA e INNOCUITÀ.

Ente di Certificazione: ANCCP Certification Agency Srl, Via dello Struggino 6, Livorno, Italia. Numero di notifica europeo 0302

Modello: 1100VF

Colore: Giallo HV- Verde/Marrone

Materiale: 100% poliestere

Categoria (R.E. 2016/425): II

Classe: 1 (per modello 1100VF)

Taglie: da XS a 8XL

IMPIEGO

Il DPI è un indumento ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore, da indossare in condizioni di scarsa visibilità in qualunque situazione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità. La visibilità è data dal forte contrasto tra gli indumenti e lo sfondo dell'ambiente nel quale l'indumento è visto e dalla presenza di grandi aree di materiali ad alta visibilità.

Gli indumenti ad alta visibilità sono destinati ad utilizzatori passivi della strada (persona sulla strada che non fa parte del traffico veicolare e con l'attenzione focalizzata su qualcosa di diverso dal traffico) con velocità veicolare, per gli indumenti di classe 1 ≤ 30 Km/h.

L'utilizzatore deve essere addestrato ad usare ed indossare correttamente gli indumenti così come a valutarne l'integrità o le diminuzioni di prestazione sia attraverso un'ispezione visiva prima dell'utilizzo sia attraverso la possibilità di percepire il raggiungimento dei limiti di protezione dell'indumento.

Il DPI non protegge da altri rischi non espressamente citati nelle presenti istruzioni del fabbricante e pertanto ogni uso diverso è da considerarsi improprio e gli eventuali danni non sono imputabili al fabbricante.

Nel caso non venissero rispettate le indicazioni delle presenti Istruzioni del Fabbricante, il DPI perderà la sua efficacia, sia tecnica sia giuridica.

Gli indumenti oggetto della presente nota informativa rispondono alle specifiche contenute nelle norme europee e sono adatti per l'impiego sotto riportato; NON sono adatti per tutti gli impieghi non menzionati (in particolare per tutti i rischi rientranti nella III categoria definita dal Regolamento (UE) 2016/425).

Regolamento (UE) 2016/425 Regolamento europeo sui dispositivi di protezione individuale

UNI EN ISO 13688:2022: Requisiti generali di innocuità, ergonomia e taglie,

UNI EN ISO 20471:2017: Indumento da indossare in condizioni di scarsa visibilità in qualunque situazione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità. I capi rispondono alle caratteristiche di sicurezza previste nella norma europea armonizzata UNI EN ISO 20471 per i requisiti di alta visibilità. La visibilità è data dal forte contrasto tra gli indumenti e lo sfondo dell'ambiente nel quale l'indumento è visto e dalla presenza di grandi aree di materiali ad alta visibilità.

SIGNIFICATO DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE

UNI EN ISO 13688:2022	requisiti	risultati
Determinazione pH tessuti	3,5<pH<9,5	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	pass
Variazione dimensionale	± 3%	pass


UNI EN ISO 20471:2017
Art. 1100PA; 1100HV

UNI EN ISO 20471:2017

	1	classe del materiale fluorescente e retroriflettente (aree minime di materiale visibile in m²)	1	fluorescente retroriflettente	=	0.14 m²
			2	fluorescente retroriflettente	=	0.10 m²
			3	fluorescente retroriflettente	=	0.20 m²

Taglia Disponibile e Scelta:

La vestibilità per vita e torace deve essere riferita alla tabella taglie. Questi indumenti sono stati creati per garantire confort anche se indossati sopra ad altri indumenti.



A = Altezza consigliata
B = Giro torace suggerito
C = Giro vita suggerito
D = Misura interna della gamba suggerita

UNI EN ISO 13688:2022

AVVERTENZE GENERALI

Il DPI offre protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, arti superiori e arti inferiori). L'indumento è una protezione aggiuntiva ed è destinato all'uso in aggiunta all'indumento di protezione.

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono garantite solo se gli indumenti sono di taglia adeguata, correttamente indossati, allacciati, e in perfetto stato di conservazione. L'indumento dispone di due cerniere spalmate poste lateralmente, in grado di far variare la circonferenza dell'orlo, per aumentarne l'ergonomia in fase di accosciata. Tali cerniere devono rimanere chiuse ai fini della conformità alla EN 20471.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che i dispositivi siano in perfette condizioni, integri e puliti; qualora gli indumenti non fossero integri (es. scuciture, rotture o forature) procedere alla sostituzione; in caso di imbrattature seguire le istruzioni riportate nel paragrafo MANUTENZIONE. La ditta declina ogni responsabilità per eventuali danni o conseguenze, derivanti da un uso improprio, o nel caso in cui i dispositivi abbiano subito modifiche di qualsiasi genere alla configurazione certificata. Nel caso non venissero rispettate le indicazioni presenti in nota informativa, il DPI perderà la sua efficacia sia tecnica sia giuridica.

L'utilizzatore non deve togliere gli indumenti quando si trova ancora nell'area di lavoro a rischio.

MARCATURA (esempio)

Fabbricante o marchio registrato

⇒



Marcatura CE

⇒




Categoria

⇒

II

Dimensioni del corpo secondo UNI EN ISO 13688:2022

⇒



⇐ Pittogramma e classi

UNI EN ISO 20471:2017
20X

⇐ Norma di riferimento

⇐ Numero max di cicli di lavaggio

Taglia

⇒

M

100%poliestere

⇐ Composizione tessuto

Simboli di manutenzione

⇒



Codice modello

⇒

1100VF



⇐ Nota informativa

Anno e mese di produzione

Numero di lotto: XXX

Etichette lavaggio: Riferirsi all'etichetta dell'indumento per i particolari di lavaggio corrispondenti. Trattamenti di lavaggio non conformi a quanto riportato in etichetta potrebbero alterare le caratteristiche di sicurezza del capo. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione non devono avere nell'ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore. I simboli rappresentano:

	Temp. Max 30°C		Asciugatura su una superficie piana per sgocciolamento all'ombra
	Temp. Max 30°C Procedimento delicato		Stirare a una temperatura massima della suola del ferro di 200°
	Temp. Max 40°C		Stirare a una temperatura massima della suola del ferro di 150°
	Temp. Max 40°C Procedimento delicato		Stirare a una temperatura massima della suola del ferro di 110°
	Temp. Max 60°C		Non stirare
	Ammesso solo candeggio privo di cloro		Lavaggio secco professionale con tetracloroetilene, nonchè tutti i solventi indicati per il simbolo F
	Non candeggiare		Lavaggio secco professionale con tetracloroetilene, nonchè tutti i solventi indicati per il simbolo F. Procedimento delicato
	Asciugatura mediante tamburo rotativo possibile. Temp. Max 80°		Lavaggio a secco professionale con idrocarburi (temperatura di distillazione fra i 150°C e i 210°C, punto di infiammabilità tra 38°C e 70°C). Procedimento delicato
	Asciugatura mediante tamburo rotativo possibile. Temp. Max 60°		Non lavare a secco.
	Non asciugare mediante tamburo rotativo		Lavaggio ad acqua professionale. Procedimento delicato
	Stenditura all'ombra		

Eventuali nastri riflettenti, etichette, stampe o ricami non devono essere stirati.

Fare riferimento all'etichetta per il numero di lavaggi consigliato. Il numero di lavaggi cui viene sottoposto l'indumento non è l'unico fattore di degrado dell'indumento. La vita dell'indumento dipende anche da tipo di utilizzo, pulizia, stoccaggio, ecc.

Gli indumenti dovrebbero essere sostituiti quando non possono più garantire i livelli di protezione ottimali, es.:

1. il massimo numero di lavaggi viene raggiunto;
2. il materiale risulta danneggiato consumato o strappato;
3. l'indice di riflettività è degradato.

DURATA DEL DPI:

La durata dell'indumento non è influenzata solo dalla pulizia, ma anche dall'uso, dalla manutenzione, dalla conservazione, dallo stoccaggio, ecc.

La rispondenza alla norma del dispositivo dopo ciascun utilizzo e/o manutenzione, come previsto dalla legge, è di responsabilità del datore di lavoro.

Stoccaggio: Non riporre gli indumenti in posti soggetti a luce solare diretta. Mantenere i capi in luoghi asciutti e puliti.

Postvendita: Il fornitore non sarà responsabile per indumenti cui le etichette siano state ignorate deturpate o rimosse.

Smaltimento: Se l'indumento non è mai stato contaminato con sostanze o prodotti particolari, può essere smaltito come normale rifiuto tessile altrimenti attenersi alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE:

E' possibile accedere alla dichiarazione di Conformità UE tramite l'indirizzo internet www.labens.eu